

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Qualité du bois | <ul style="list-style-type: none"> • Abachiwood garantit une très grande stabilité à la lumière, la chaleur et à l'humidité. | | | | | | |
| Lame | <ul style="list-style-type: none"> • Trois largeurs de lames 25, 35 et 50 mm (teintées et vernies). | | | | | | |
| Montage et finition | <ul style="list-style-type: none"> • Echelles en térylène assorties aux lames. • Galon : 25 mm en coton naturel. • Coloris au choix. | | | | | | |
| Boîtier et lame finale | <ul style="list-style-type: none"> • Boîtier en acier laqué au four avec cantonnière et retours. • Dimensions des boîtiers : 25 mm - 29 x 30 mm 35 mm - 35 x 35 mm 50 mm - 51 x 56 mm • Boîtier de 51 x 56 mm pour motorisation 230 V et tous types de lames. • Lame finale en abachiwood coordonnée aux lames. | | | | | | |
| Manœuvre et guidage | <ul style="list-style-type: none"> • Manœuvre par cordon : orientation et relevage des lames avec glands en bois. • Manœuvre par treuil et manivelle. • Manœuvre électrique filaire 230 V avec inverseur. • Manœuvre électrique radio 230 V avec télécommande. • Guidage par câbles acier / nylon, perforation à 25 mm du bord des lames . | | | | | | |
| Encombrement | Hauteur store | 25 mm échelle | 25 mm galon | 35 mm échelle | 35 mm galon | 50 mm échelle | 50 mm galon |
| | 500 | 115 mm | 150 mm | 115 mm | 135 mm | 110 mm | 120 mm |
| | 1000 | 190 mm | 245 mm | 180 mm | 200 mm | 150 mm | 175 mm |
| | 1500 | 270 mm | 340 mm | 240 mm | 260 mm | 200 mm | 225 mm |
| | 2000 | 350 mm | 430 mm | 300 mm | 320 mm | 235 mm | 270 mm |
| | 2500 | 420 mm | 510 mm | 360 mm | 380 mm | 275 mm | 320 mm |
| | 3000 | 500 mm | 620 mm | 420 mm | 440 mm | 315 mm | 370 mm |